

EKONOMİK VE FAYDALI!

ThruScan s3 / s6 Kapı Tipi Metal Dedektör



Avrupa Normları NILECJ-0601.00 L1-5 Standardına uygun ve ISO 9001:2015 QMS, CE, EN 61000-6-3, ve EN 2002/95/EC direktifine göre sertifikalı (tehlikeli madde içermez).



Elektromanyetik Alan-EMC, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik Normlarına uygundur. Hem demirli hem de demirsiz tehlikeli metal nesnelere algılar.



Gizlenmiş ve/veya sarılmış olanlar dahil tehdit içeren tüm nesnelere algılar. Bölgeler arasında karışma ve yanlış alarm yok.



- ThruScan/s3 Çoklu Bölge - 3 Dikey Algılama Bölgesi (Sol/Orta/Sağ)
- ThruScan/s6 Çoklu Bölge - 6 Matris Algılama Bölgesi (Yukarı/Orta/Aşağı ve Sol/Sağ)



Homojen Manyetik Alan – Ölü Nokta Yok – Yukarıdan aşağıya aynı Algılama Yeteneği.



Her programda 16 hassasiyet seviyesi, 255 ayarlanabilir hassasiyet adımı.



Otomatik Kalibrasyon (Çevre Koşullarına göre kendini otomatik olarak kalibre eder). En son ARM mikroişlemci teknolojisi.



İnsan sağlığına dost düşük frekanslı VLF teknolojisi. Kalp piline ve hamilelere etkisi olmayan manyetik medya.

ThruScan[®]
Metal Dedektörleri





Yeşil/Kırmızı trafik kontrol LED'leri 30 kişi/dk girişe izin verir.



Ayırt Edicilik ve Hassas hedef konumu tanımlama. Metal Yoğunluğu, Yeşil, sarı, kırmızı LED'ler ile 10 seviyeli VU metrede Sinyal Gücü Göstergesi.



D2x16 karakter LCD ekranda dijital ortam manyetik gürültü seviyesi ve görsel algılama ve hata kodu gösterimi. Duran metallere 10 cm mesafede ve hareketli metal nesnelere 200 cm mesafede orta seviye hassasiyette parazitsiz çalışma



Beş haneli gelen sayaç (görünür/görünmez) alarm sayacı (altı haneli). Dört haneli değiştirilebilir dijital pin kodu. IR geçiş sensörü açık/kapalı seçimi kullanılabilirliği



Dijital elektronik sistem sayesinde mevsimsel ayar gerektirmez. montajı ve montajı kolay metal dedektörü ile (15 dakika) erkek/kadın soket konnektör tasarımı.



Anahtar parametreleri ile sürekli kendi kendini kontrol eden otomatik arıza göstergesi. (BITE- Dahili Test Ekipmanı). Tek tuşla fabrika ayarlarının kolayca yeniden yüklenmesi, LCD ekranda kolay programlama ve izleme



3 dil menüsü seçeneği ile, İngilizce, Almanca ve standart Türkçe menü



10 ton ses seviyesinde ayarlanabilir sesli alarm veya sessize alma işlemleri. 2 metre mesafeden fark edilebilen sesli,görsel alarmlar.



IP 20 Koruma seviyesi (EN 60529) (IP65 Opsiyonel). 7/24 kesintisiz çalışmak için üretilmiştir. Sağlam yerleştirme ve dayanıklı kullanım için korozyona dayanıklı ABS altbilgiler.



74 cm net geçiş genişliği ve 200 cm net geçiş yüksekliği. Elektrik kesintisi olduğunda mikro işlemci ayarları değişmez

Teknik Özellikler



- **Ağırlık:** 60 kg
- **Brüt Ağırlık:** 77 kg
- **Ortam Sıcaklığı:** -20°C to +70°C
- **Çalışma Voltajı:** 70 VAC – 270VAC / 50Hz - 60Hz
- **Güç:** 10W Standby - 20W (Alarm)

Net Geçiş: 740x680x2000

Dış Yüzeç: 850x680x2200mm

Paket Boyutları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)

1.Kutu: 770 x 2350 x 280 mm (65 kg)

2.Kutu: 250 x 800 x 270mm (12 kg)

Opsiyonel Bileşenler



ABS YAĞMUR SİĞINAĞI

Dış mekan kullanımı için daha fazla koruma sağlar. Yağmur suyunu güvenle tahliye eder.



KUYRUK BARIYERİ

Oymalı tasarım, flanşlı krom kaplama sabit ayak. Şerit sabitleme bağlantıları ve dahili otomatik sarma mekanizması.



EKSTRA BATARYA GRUBU

Elektrik kesintisi sırasında 4-8-12 saat güç kaynağı sağlayan UPS.



ARAÇ ALTI MUAYENE AYNASI

30 cm dışbükey ayna, alüminyum uzatma, aydınlatma için flaş ışığı tertibatı, aynanın altında küresel tekerlek.



SRC SCADA AĞ/UZAKTAN KUMANDA YAZILIMI

Ağ / internet üzerinden WTMD'lere uzaktan bağlantı. İstatistikler ve ayarlar kontrolü.



METAL EŞYA SEHPASI

Ziyaretçiler için kullanım kolaylığı ve rahatlık sağlayan, üstte sürgü parçalı, özel tasarımı ayırma masası.



1978'den Beri

Dün, bugün,
yarın...

Her zaman sizinle!..

ELEKTRAL®

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi - Mustafa Kemal Atatürk Blv. 23-25 Çiçli,35620 İzmir/TÜRKİYE

+90 232 376 7300

+90232 376 7030

@elektral@elektral.com.tr

elektral.com / elektral.com.tr