

# Devlet Kurumlarının ve Özel Kurumların Tercihi!

## ThruScan s9 Kapı Tipi Metal Güvenlik Dedektörü



Avrupa Normları NILECJ-0601 L1-5/IP44/EN60950 Class 1 Standardına uygun ve ISO 9001:2015 QMS, CE , EN61000-6-3, EN 61000-6-1 yönetmeliklerine uygun ve 2002/ direktifine uygun olarak üretilmiştir. 95/EC (tehlikeli maddeler kullanılmaz).



Elektromanyetik alan EMC, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik Normlarına uygundur. Hem demirli hem de demirsiz metal tehdit nesnelere tespit edebilir. Farklı alarm bölgelerinde tespit edilen tüm tehdit nesnelere alarm verir.



Gizli veya gizlenmiş olsalar bile tüm tehdit nesnelere algılar. Bölgeler arasında karışma ve yanlış alarm yoktur. Kontrol ünitesine WiFi bağlantı özelliği var ve dedektör tablet, akıllı telefon vb. ile uzaktan kontrol edilir



ThruScan/s9 çoklu bölge - 9 matris algılama bölgesi (Yukarı/Orta/Aşağı ve Sol/Orta/Sağ). Algılanan metal nesnelere konumunu sürekli LED bölge göstergeleri ile SOL/SAĞ aşağıdan yukarıya doğru her iki yan panelde gösterir.



Homojen manyetik alan ile kör nokta olmadan yukarıdan aşağıya aynı şekilde algılama yeteneği.



Her programda 16 hassasiyet seviyesi, 255 ayarlanabilir hassasiyet adımı.



Otomatik kalibrasyon (çevre koşullarına göre kendini otomatik olarak kalibre eder). Yer değiştirildiğinde ve/veya yakına yeni manyetik nesnelere getirildiğinde kurulum değişikliği gerektirmeyen en son ARM mikroişlemci teknolojisi.



İnsan sağlığına dost, düşük frekanslı VLF teknolojisi. Kalp piline ve hamilelere etkisi olmayan manyetik medya.

**ThruScan**<sup>®</sup>  
Metal Dedektörleri



S9

Ürün Kodu s9: 869755498111 NATO STOK NUMARASI(NSN): 6350KK0158818

ThruScan®  
Metal Dedektörleri

Yeşil/Kırmızı trafik kontrol LED'leri dakikada 60 kişinin girişe izin verir.



Ayırt edici ve hassas hedef konumu tanımlama. Kontrol ünitesinde grafik bölge ekranı. Metal yoğunluğu, yeşil, sarı, kırmızı LED'lerle 10 seviyeli VU metrede sinyal gücü göstergesi uzaktan kolayca görüş sağlar.



2x16 LCD ekranda dijital ortam manyetik gürültü seviyesi, görsel algılama ve hata kodu gösterimi. Sabit metallerle 10 cm mesafede ve hareketli metal nesnelere 200 cm mesafede, orta seviye hassasiyette parazitsiz çalışma.



Beş haneli görünür/görünmez sayaç, altı haneli alarm sayacı. Dört haneli değiştirilebilir dijital pin kodu. Açık/kapalı seçimi ile IR geçiş sensörü.



Dijital elektronik sistem sayesinde mevsimsel ayar gerektirmez. Montajı kolay soket konnektör tasarımı metal dedektör (15 dakika) . CCTV kaydı, turnike kontrolü, atc için röle çıkışı.



Anahtar parametreleri ile sürekli kendi kendini kontrol eden otomatik arıza göstergesi. (BITE- Dahili Test Ekipmanı). Tek tuşla fabrika ayarlarının kolayca yeniden yüklenmesi, LCD ekranda kolay programlama ve izleme



3 dil menüsü seçeneği ile, İngilizce, Almanca ve standart Türkçe menü



10 ton ses seviyesinde ayarlanabilir sesli alarm veya sessize alma işlemleri. 2 metre mesafeden fark edilebilen sesli, görsel alarmlar.



IP 44 Koruma seviyesi (EN 60529) (IP65 Opsiyonel). 7/24 kesintisiz çalışmak için üretilmiştir. Sağlam yerleştirme ve dayanıklı kullanım için korozyona dayanıklı ABS altbilgiler.



74 cm net geçiş genişliği ve 200 cm net geçiş yüksekliği. Elektrik kesintisi olduğunda mikro işlemci ayarları değişmez. Şebeke olmadan 2 saat çalışma sağlayan dahili kesintisiz güç kaynağı (UPS). PC ile ayarları değiştirmek için isteğe bağlı Scada yazılımı ile kontrollü daha fazla veri iletişim yazılımı (ağ bağlantısı için dijital çıkış).

## Teknik Özellikler



- **Ağırlık:** 60 kg
- **Brüt Ağırlık:** 77 kg
- **Ortam Sıcaklığı:**
- **Çalışma Gerilimi:** 70VAC – 270VAC / 50Hz - 60Hz
- **Güç:** 10W Standby - 20W (Alarm)

**Net Geçiş:** 740x680x2000

**Dış:** 850x680x2200 mm

**Paket Boyutları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)**

1.Kutu: 770 x 2350 x 280 mm (65 kg)

2.Kutu: 250 x 800 x 270 mm (12 kg)

## Opsiyonel Bileşenler



### ABS YAĞMUR SIĞINAĞI

Dış mekan kullanımı için daha fazla koruma sağlar. Yağmur suyunu güvenle tahliye eder.



### EKSTRA BATARYA GRUBU

Elektrik kesintisi sırasında 4-8-12 saat güç kaynağı sağlayan UPS.



### SRC SCADA AĞ/UZAKTAN KUMANDA YAZILIMI

Ağ / internet üzerinden WTMD'lere uzaktan bağlantı. İstatistikler ve ayarlar kontrolü.



### KUYRUK BARIYERİ

Oymalı tasarım, flanşlı krom kaplama sabit ayak. Şerit sabitleme bağlantıları ve dahili otomatik sarma mekanizması.



### ARAÇ ALTI MUAYENE AYNASI

30 cm dışbükey ayna, alüminyum uzatma, aydınlatma için flaş ışığı tertibatı, aynanın altında küresel tekerlek.



### METAL EŞYA SEHPASI

Ziyaretçiler için kullanım kolaylığı ve rahatlık sağlayan, üstte sürgü parçaları, özel tasarımı ayırma masası.



1978'den Beri

Dün, bugün,

yarın...

Her zaman sizinle!..

**ELEKTRAL®**

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi - Mustafa Kemal Atatürk Blv. 23-25 Çiğli, 35620 İzmir/TÜRKİYE

+90 232 376 7300

+90232 376 7030

@elektral@elektral.com.tr

elektral.com / elektral.com.tr